

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

UNIVERSO CONSTRUÇÕES FUNDO P/ GESSO

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.5 - Produto em conformidade com a norma NBR 15079.

Descrição: Universo Construções Fundo para Gesso é uma linha de produto desenvolvido para suprir as necessidades da construção civil. É um produto de alta qualidade para aplicação em superfícies de gesso, possui secagem rápida, bom poder de cobertura e rendimento. Indicado para aplicação interna de gesso e drywall, possui cor branca e sua formulação proporciona ótimo poder de aderência e penetração.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca

Viscosidade: 95 - 100 KU

Peso Específico: 1,20 - 1,27

Ponto de Fulgor: >100° C

Informações Técnicas

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagem: 18L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação

Diluir com água

Diluição: Gesso e drywall 30% de água. Para Airless até 10% de água.

Rendimento: até 250m² lata/demão

Demãos: Aplicar uma demão. Homogeneizar bem o produto.

Aplicação: Rolo de lã de pelo baixo, pincéis de cerdas macias e airless.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Secagem toque: 1 h

Entre demãos: 4 h

Final: 12 h

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Superfície novas: Aguardar a secagem total e aplicar uma demão de Construções Fundo para Gesso, diluído para selar.

Pequenas imperfeições: Aplicar uma demão de Construções Fundo para Gesso diluída para selar, corrigir com Construções Massa Corrida ou Acrílica Universo e realizar a pintura final.

Partes mofadas: Lavar com solução de água e água sanitária na proporção de 1/1 , deixar agir por 30 min. Enxaguar e aguardar a secagem.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Obs.: Nos casos de manchas amarelas após a aplicação, recomendamos como fundo isolante a aplicação de Fundo Nivelador para Madeira Universo.

CUIDADOS

Após aplicação do Fundo para Gesso evite expor a superfície a esforços sem antes aplicar tinta para acabamento final.

As superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto a cura e a secagem, mesmo após 30 dias.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação e secagem.

Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros, em casos excepcionais.

SUPOORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

