

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

VERNIZ ACRÍLICO BASE ÁGUA PREMIUM UNIVERSO

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.3.2.2

Descrição: Verniz Acrílico Base Água Universo, indicado para aplicação em superfícies externas e internas de tijolo, concreto aparente, fibrocimento, pedras decorativas e paredes com tintas látex ou acrílicas, proporcionando proteção, impermeabilização e realce natural da superfície. Tem aspecto de cor branco leitoso e quando seca forma um filme incolor de acabamento semibrilhante.

Propriedades físico-químicas

Cor: Incolor

Viscosidade: 50 - 60 KU

Peso Específico: 0,92 - 1,02

Ponto de Fulgor: >100° C

Informações Técnicas

Composição: Emulsão à base de copolímero acrílico, aditivos especiais, biocidas e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagem: 900ml - 3,6L – 15L - 18L

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Informações de aplicação

Rendimento: demão
até 13,75m²-900ml /até 55m²-3,6L
até 229m²-15L /até 275m²-18L

Obs. O rendimento do produto pode variar de acordo com a porosidade e absorção da superfície a ser pintada.

Aplicação: Rolo de lã de pelo baixo, pincéis de cerdas macias e airless

Secagem toque: 1h

Final: 4 h

Diluição: Pronto para uso

Demãos: Duas a Três demãos são recomendadas para atingir o brilho. Porém o tipo e o estado da superfície, pode exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: Qualquer que seja a superfície a ser pintada, esta deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, restos de pintura velha, pó, brilho, etc. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo.

PRECAUÇÕES

As superfícies devem ser rigorosamente observadas próximo ao rodapé quanto a cura e secagem, mesmo após 30 dias. Não recomendamos a utilização combinada ou em mistura com outros produtos não especificados pelo fabricante. Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação do produto. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco e ventilado. Após o uso do produto não reutilizar a embalagem.

Obs.: Durante o período de cura do Verniz Acrílico Base Água Universo ao ter contato com água, pode ocorrer um leve esbranquiçamento do produto, sem que suas propriedades de proteção sejam afetadas. Após evaporação total da água o verniz volta a ser incolor.

SUPORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

