

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

### UNIVERSO SPRAY PREMIUM METÁLICO

**Descrição:** Universo Spray Premium Metálico, é uma tinta em spray que proporciona efeitos metálicos para decorar objetos de gesso, cerâmica, papel e metal, além de proteger contra ferrugem. Indicado para pinturas internas, de secagem rápida e excelente acabamento.

**Composição:** Resina acrílica, resina hidrocarbônica, pigmentos, solventes, aditivos e gás propelente butano e propano.

#### **Secagem:**

Ao toque: 15 minutos

Manuseio: 2 horas

Final: 24 h

**Rendimento: Até 2m<sup>2</sup> / demão / embalagem**

#### **PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Mantenha a superfície bem limpa e seca. Se necessário, lixe, elimine o pó e demais contaminantes como ceras, óleos e gorduras existentes. **AGITE BEM A EMBALAGEM ANTES DE CADA APLICAÇÃO.** Faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula em qualquer superfície para verificar o formato do jato. Metal ferroso e não ferroso (alumínio, cobre latão, galvanizados, etc). Após a superfície devidamente preparada e limpa, aplique um fundo de forma homogênea, cobrindo bem a superfície e aguarde a secagem. Lixe suavemente com lixa 400 até deixar a superfície bem lisa. Elimine o pó do lixamento e aplique a cor desejada em camadas finas e uniformes. Para Gesso: Proceda as operações de limpeza e lixamento iguais das demais superfícies, e aplique a cor desejada, observando o número de demãos e o intervalo entre elas. Importante: Não aplicar o Universo Verniz Spray sobre a cor Cromado, Ouro, Dourado e Cobre.

#### **CUIDADOS E PRECAUÇÕES:**

Qualquer que seja a superfície a serem pintadas de madeira ou metal, estas deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc. Superfícies novas deverão receber uma demão de fundo apropriado para cada tipo de superfície. Evitar expor a superfície pintada a esforços durante 1 semana após aplicação do produto, pois a película da tinta estará em processo de cura. Evite fazer retoques isolados. Eles deverão ser feitos simultaneamente com a pintura. Em dias de muito frio, recomenda-se deixar as peças ao sol, antes da pintura. Não realize a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Faça um teste, numa pequena área, para certificar-se da compatibilidade e secagem do produto em papel, gesso, metal, couro, cerâmica, vime, plásticos e acrílicos. Ao término da pintura, vire a embalagem de cabeça para baixo e pressione a válvula até que se note somente a saída de gás; isto evitará possíveis entupimentos. Em caso de entupimentos, mergulhe o bico aplicador em algum tipo de solvente. **SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE**

#### **RECOMENDAÇÕES**

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

#### **Maiores informações**

**Entre em contato com nosso departamento técnico**  
**0800 7711655**

#### **SUORTE AO MÉDICO**

**ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX**  
**Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571**





Av. Alberto Jafet, 400 • 09951-110 • Diadema • SP  
Tel.: (11) 4072 56 55 • [www.universotintas.com.br](http://www.universotintas.com.br)