

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO.

UNIVERSO UNILAR ACRÍLICO PROFISSIONAL

Descrição: Universo Unilar Acrílico Profissional é uma tinta acrílica econômica de alta qualidade, ótima cobertura, com antimofa e acabamento fosco.

Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, massa corrida, gesso e drywall.

A superfície só poderá ser limpa levemente com esponja macia e detergente neutro 30 dias após a pintura (tempo para a cura completa da tinta); Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

Propriedades físico-químicas

Cor: Conforme atálogo de cores

Viscosidade: 85-95KU

Peso Específico: 1,12 - 1,25

Ponto de Fulgor: Não Aplicável

Baixa Toxicidade

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnica), Tipo 4.5.1, em conformidade com as normas NBR 14942 e NBR 15079-1.

Resistência à abrasão com pasta abrasiva – Método NBR 14940: Este produto (fosco): ≥ 10 ciclos.

Informações Técnicas

Composição: Emulsão estireno acrílica modificada, pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos, cargas minerais inertes, biocidas, aditivos especiais e água.

Prazo de Validade: 36 meses

Embalagens disponíveis: 18L, 15L e 3,6L

Rendimentos:

Lata 18L: até 70m² acabado

Balde 15L: até 58m² acabado

Galão 3,6L: até 14m² acabado

Aplicação:

Rolo de lã de pelo baixo, pincel e airless.

Secagem ao toque: 1h.

Entre demãos: 4h

Final: 12h

Diluição:

Diluir com água limpa

Na 1ª demão sobre superfícies não seladas de Massa Corrida ou Acrílica diluir em 30% com água limpa. Demais demãos ou repintura diluir de 10% a 20% com água limpa. Para Airless diluir em 10% com água limpa.

Demãos: Duas a Três demãos são recomendadas para atingir a cobertura adequada, porém acor, tipo e estado da superfície podem exigir um número maior de demãos. Homogeneizar bem o produto antes de usar.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13245: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. A preparação cuidadosa da superfície a ser pintada é princípio fundamental para que a pintura dure por muito tempo. Veja como tratar cada caso:

Reboco, concreto e blocos novos: Aguardar a cura e secagem por 30 dias. Aplicar Universo Selador Acrílico antes da tinta.

Gesso/ Drywall: Superfícies novas não seladas aplicar como fundo o Universo Tinta para Gesso & Drywall.

Superfície caiada ou c/ partículas soltas / fibrocimento: Raspar ou escovar para eliminar as partes soltas, aplicar Universo Fundo Preparador de Paredes antes da tinta.

Imperfeições rasas: Corrigir com Universo Massa Corrida para interior (**áreas não molháveis**) ou Universo Massa Acrílica para exterior, lixar para nivelar e aplicar como fundo uma demão de tinta diluída com 30% de água.

Imperfeições profundas: Corrigir com reboco e aguardar cura e secagem por 30 dias, aplique o Universo Selador Acrílico nos pontos corrigidos antes da tinta.

Manchas de gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Mofo: Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1), deixar agir por 30min. Enxaguar bem e aguardar a secagem e pintar.

Obs.: A tinta apresenta uma melhor cobertura quando a superfície a ser pintada for da mesma tonalidade da cor a ser utilizada como acabamento. Para evitar falhas na cobertura da tinta durante a aplicação, é necessário verificar se a superfície não apresenta arranhões provocados por batidas de móveis, riscos de lápis ou canetas, marcas de quadro, sujidades por solas desapatadas, manchas causadas por chá, café ou suco e pequenas correções realizadas com massa corrida ou acrílica sem prévia preparação.

PRECAUÇÕES:

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante a preparação, aplicação, secagem e após aplicação. Utilizar máscara protetora, luvas e óculos de segurança, durante o lixamento e aplicação da tinta.

DICAS:

Recortes: Para um perfeito acabamento, pinte horizontalmente a partir do canto com algumas pinceladas e depois, suavize na vertical com uma pincelada longa. Próximo ao teto, use o pincel para pintar ao longo das bordas. Evite executar as pinceladas isoladamente, procure fazê-la simultaneamente à pintura.

Pintura de Tetos: Faça a aplicação em faixas, repintando sobre a borda úmida anterior; isto evita marcas na pintura. Use um extensor para facilitar o trabalho, este equipamento agrega rapidez e precisão na aplicação da tinta. Prefira os rolos anti-respingo para superfícies lisas.

**Maiores informações entre em contato
com nosso departamento técnico
08007711655**

**SUPORTE AOMÉDICO
ATENDIMENTO 24 HORAS/CIATox
Centro de Informações e Assistência Toxicológica
(11)2661 8571 ou 0800 0148110**

